




KM 85/50 W G Adv

Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 900-6000 qm mit großer Filterfläche und großem Kehrbehälter.



1 Leistungsfähiges Filtersystem

- 2,1 m² Filterfläche.
- Manuelle Filterabreinigung.



2 2-wandiger Rotationsrahmen

- Robust und rostfrei.



3 Traktionsantrieb

- Intuitiv bedienbar.
- Optional mit Rückwärtsgang.



4 Kehrgutaufnahme und -entleerung

- Effektives Kehren dank großer Arbeitsbreite.
- Kehren auch bei Nässe möglich.



KM 85/50 W G Adv

- Robuster doppelwandiger Rahmen
- Hauptkehrwalze anhebbar
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.351-110.0	
EAN-Code	4039784468481	
Antrieb	4-Takt-Benzinmotor / Honda	
Antrieb - Leistung	W	3300
Max. Flächenleistung	m²/h	3825
Arbeitsbreite	mm	610
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1050
Kehrgutbehälter	l	50
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5
Filterfläche	m²	2,1
Gewicht	kg	126
Abmessungen (L × B × H)	mm	1355 × 910 × 1155

Ausstattung

Polyester-Flachfilter	■	Saugstromregulierung	■
Filterabreinigung manuell	■	Seitenbesen, anhebbar / justierbar	■
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Hauptkehrwalze pendelnd	■		
Kehrgutbehälter, fahrbar	■		
Grobschmutzklappe	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Absaugung	■		
Außeneinsatz	■		
Betriebsstundenzähler	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter	1	5.731-585.0					Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	2	6.906-508.0		620 mm			Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich / Natur								
Kehrwalze weich	3	6.906-557.0		620 mm			Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart / nässefest								
Hauptkehrwalze hart / nässefest	4	6.906-558.0		620 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			420 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			420 mm		Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Seitenbesen links									
ABS Seitenbesen links	1	2.640-441.0	2.640-441.7						<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze									
Doppelfilterrüttler	2	2.851-000.0						Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.	<input type="checkbox"/>
Bremse	3	2.640-301.0						Zum sicheren Bremsen an Steigungen > 2 %.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.