

# FloorPro Allround-Grundreini-ger RM 754



Hocheffizienter Grundreiniger zum leichten Entfernen von Wachs- und Polymerbeschichtungen von wasserbeständigen, auch alkaliempfindlichen Böden. Kein aufwendiges Nachspülen erforderlich.



## Eigenschaften

- kraftvolles Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Pflegefilmen und Verschmutzungen
- entfernt stärkste Wachs- und Polymer-Beschichtungen
- löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Universell einsetzbar
- breites Einsatzgebiet: für alle wasserbeständigen, alkaliempfindlichen (z.B. Linoleum) und alkaliempfindlichen (z.B. PVC) Oberflächen einsetzbar
- sehr gute Materialverträglichkeit
- geringer pH-Wert in Anwendungskonzentration
- kein aufwendiges Nachspülen erforderlich
- auch zur Unterhaltsreinigung geeignet
- hohe Anwendersicherheit und -freundlichkeit
- angenehmer, frischer Citrusduft
- schaumarme Formulierung

## Anwendungsgebiete:


<b>Gebäudereinigung:</b>	Bodenreinigung
<b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:</b>	Bodenreinigung
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Bodenreinigung
<b>Kommunen:</b>	Bodenreinigung

## Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- 1-Scheiben-Maschinen
- Nass-/Trockensauger
- manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
10 l	6.295-811.0
200 l	6.295-812.0

## pH-Wert



## Anwendung:

### Grundreinigung (Verschmutzungen)

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaug- oder Einscheibenmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt entsprechend mit Frischwasser dosieren.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten/Walzen/Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-10 min, je nach Verschmutzungsgrad.
- Oberfläche mit Gerät und entsprechendem Zubehör bearbeiten.
- Schmutzflotte von der Oberfläche absaugen.
- Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände mit klarem Wasser vollständig entfernen (bei geringer Dosierung ggf. Feuchtwischverfahren ausreichend, bei hoher Dosierung ggf. mit klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen).

### Grundreinigung (Pflegefilme)

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaug- oder Einscheibenmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt entsprechend mit Frischwasser dosieren.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten/Walzen/Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Schichtdicke des Pflegefilms.
- Oberfläche mit Gerät und entsprechendem Zubehör bearbeiten.
- Nicht zugängliche Bereiche von Hand bearbeiten.
- Schmutzflotte von der Oberfläche absaugen.
- Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände mit klarem Wasser vollständig entfernen (bei geringer Dosierung ggf. Feuchtwischverfahren ausreichend, bei hoher Dosierung ggf. mit klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen).

### Unterhaltsreinigung

- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt entsprechend mit Frischwasser dosieren.
- Oberfläche in einem Arbeitsgang reinigen und absaugen.

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung (Pflegefilme)		15-50 %	mittel-stark	30-50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Grundreinigung (Verschmutzungen)		10-20 %	mittel-stark	50-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Unterhaltsreinigung		1-3 %	leichte	2500 m <sup>2</sup>

### Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)

## Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf lösemittlempfindlichen Oberflächen wie Asphalt verwenden.
- Reinigungslösung nicht aufdrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.
- Nur im Originalgebinde zwischen -5 und +30 °C lagern.
- Reinigungsgerät nach Anwendung reinigen.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

## Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)
- Quick Start
- Gutachten FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)